

# Téléphone IP Mitel 6920

Conçu pour l'utilisateur professionnel qui recherche flexibilité et fiabilité

## Fonctionnalités clés

- Écran couleur QVGA 3,5" (320 x 240 pixels)
- MobileLink (disponible en utilisant le dongle Bluetooth USB en option)
- Combiné optimisé pour la voix
- Mode mains libres haute qualité full duplex
- Touches programmables et touches logicielles contextuelles
- Prise casque analogique DHSG/EHS native
- Port USB pour casques et accessoires



Le Mitel 6920 a été conçu pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent un téléphone au design moderne mais sachant également s'adapter à diverses situations et permettant des communications de haute qualité. Le 6920 a été conçu pour offrir une qualité audio HD grâce à son combiné optimisé pour la voix, son mode mains libres en full duplex haute qualité et sa prise en charge de casques USB et analogiques. Le Mitel 6920 propose une expérience utilisateur intuitive via son écran couleur LCD 3,5" haute résolution, touches programmables et touches logicielles contextuelles.

## Qualité sonore remarquable

Le téléphone IP Mitel 6920 intègre la technologie audio haute définition Mitel Hi-Q garantissant une clarté de voix exceptionnelle. Le combiné du 6920 délivre une qualité audio optimisée pour la voix pour des conversations claires quel que soit l'environnement, que ce soit dans un bureau en plein milieu d'un open-space ou sur un point de vente. Grâce à l'intégration de codecs audio HD large bande et au traitement audio avancé, le 6920 offre une expérience vocale supérieure et permet des conversations à la fois limpides et naturelles.

## Grand écran couleur

Écran couleur QVGA rétroéclairé de 3,5 pouces à haute résolution, qui offre une véritable richesse visuelle permettant de maximiser la productivité. Ce grand écran couleur, associé à des menus de navigation par icônes et une interface utilisateur intuitive, facilite l'utilisation des nombreuses fonctionnalités du 6920.

## Principales caractéristiques

- Touches programmables pour accéder aux lignes, aux numéros abrégés et aux fonctions téléphoniques
- Touches logicielles contextuelles
- Touche de navigation à 4 directions
- 11 touches de fonction dédiées et un pavé de numérotation

## Audio et Codecs

- Technologie audio Mitel Hi-Q
- Combiné optimisé pour la voix
- Combiné compatible avec les appareils de correction auditive
- Mode mains libres haute qualité full duplex
- Codecs:
  - G.711, G.729, G.722
  - G.722.1 (MiNet only);
  - G.726, iLBC AMR, AMR-WB (G.722.2) (SIP only)
- Casque USB modulaire 4 broches et DHSG/EHS pris en charge

## Options de casque flexibles

Le téléphone IP Mitel 6920 permet d'utiliser un casque USB et dispose d'un port casque analogique innovant qui prend en charge le protocole DHSG/EHS et offre des connexions casque 4 broches modulaires. Les utilisateurs optant pour un casque sans fil qui utilise le protocole DHSG/EHS peuvent désormais se connecter directement au téléphone 6920 à l'aide de câbles tiers standard.

## Affichage et indicateurs

- Écran couleur QVGA 3,5" (320 x 240 pixels)
- Interface utilisateur graphique et menus de navigation intuitifs
- Luminosité de l'écran réglable pour le confort de l'utilisateur dans différents environnements d'éclairage
- DEL dédiée à l'indication des appels et des messages en attente et à la connexion avec l'appareil mobile

## Protocole pris en charge

- Protocole SIP pris en charge
- Protocole Mitel IP (MiNet) pris en charge

## Configuration logicielle minimale requise

- MiVoice Office 400, version 5
- MiVoice 5000, version 6.4
- MiVoice MX-ONE, version 6.3
- MiVoice Business, version 8
- MiVoice Border Gateway (teleworker), version 9.4
- MiCollab Client, version 7.2.2

## Intégration et connectivité

- Deux ports Ethernet 10/100/1000 Mbps (LAN/PC)
- Prise en charge de Mitel Teleworker Solution, de la distribution automatique des appels (ACD) pour les agents et les superviseurs, de la technologie Hot Desk et de la résilience
- Prise en charge de l'utilisation avec Mitel MiCollab Client
- Prise en charge de plusieurs langues : anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol et néerlandais
- Communications vocales cryptées et hautement sécurisées
- Prise en charge des stratégies de qualité de service – Marquage de priorité et VLAN IEEE 802.1 p/Q
- Prise en charge de l'authentification IEEE 802.1x

## Normes environnementales / réglementaires

- Fonctionnement :
  - » Opérationnel +4 °C à +49 °C
  - » Humidité 34 % à +49 °C et 95 % à +29 °C
- Stockage :
  - » Opérationnel -40 °C à +70 °C

» Humidité 15 % à +70 °C et 95 % à

+29 °C

## EMC

- Canada : ICES-003 (Class B)
- États-Unis : CFR Title 47, Part 15 (Class B)
- Union européenne : FR55024 (EU), FR55022 (Classe B)
- Australie / Nouvelle-Zélande : AS / NZS CISPR 22

## Sécurité

- Canada : CSA C22.2 NO. 60950-1
- États-Unis : UL 60950
- Union européenne : FR 60950, FR 60950-1
- Australie / Nouvelle-Zélande : AS / NZS 60950 - 1

## Autre

- Taille (L x l x h) : 22.5cm x 15cm x 19cm
- Poids : 0.98kg