

# Alcatel

## SP2502G



### Les fonctionnalités essentielles, la couleur en plus!

- **Ecran couleur 2.8" TFT** pour un accès à de nombreuses fonctionnalités professionnelles via une interface conviviale
- Accès à un **répertoire local et réseau** pour une gestion optimale des contacts
- Mains libres **full duplex** pour des conférences facilitées
- **Port casque et module de décroché électronique\*** pour faciliter vos communications et s'adapter aux environnements exigeants
- **Client VPN** embarqué pour des connections à distance sécurisées
- **2 ports Gigabit Ethernet**



Ecran couleur



2 comptes SIP



Ports Gigabit



Son HD



Mains libres

# SP2502G



## FONCTIONS PRINCIPALES

- Ecran couleur 2.8", 320x240 TFT
- 2 comptes SIP
- Alimentation sur Ethernet (PoE), ports Gigabit Ethernet
- Mains libres full duplex
- Son HD (audio large bande)
- Prise casque (RJ9) et touche casque
- \*Module de décroché électronique Plantronics via ADP-80
- Journal des appels : 100 entrées (reçus, composés, manqués)
- Répertoire: local (500 entrées, téléchargeable), XML, LDAP, listes blanches et noires
- Identification de l'appelant (nom & numéro)
- Nombreuses langues disponibles sur interface web (WUI) et téléphone

## AUTRES FONCTIONS

- Appel en attente, va et vient, appels multiples (jusqu'à 10)
- 2 touches de ligne/fonction supportant la supervision
- 4 touches de menu contextuel personnalisables, fond d'écran téléchargeable
- Touches de raccourci programmables
- Indicateur visuel (LED ou icône: appels entrants, message vocal, secret activé, casque, pas de service)
- Fonction secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, transfert d'un appel entrant sans décrocher, BIS,
- Conférence à 3
- 9 mélodies
- Fonction ne pas déranger (par ligne et par téléphone), verrouillage clavier
- Prise de ligne automatique (par ligne)
- Réglage du volume (mains libres, combiné, casque et sonneries)
- Appel en IP mode P2P
- Plans de numérotation, remplacement de préfixe, numéros interdits
- Appels anonymes, ACR
- Navigateur XML, action urls, click to talk, hot line

## INTÉGRATION PABX IP

- Accès messagerie vocale, message(s) en attente
- Conférence réseau
- BLF (liste/extension)
- Synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi d'appel, SCA
- Intercom, musique d'attente, interphone général
- Parcage d'appels, interception d'appel
- Rappel automatique sur occupation
- Tonalités par pays
- Tonalités d'appel personnalisables
- Mélodies distinctives et VIP

## CLAVIER

- 4 touches de menu contextuel personnalisables
- 2 touches de ligne/fonction programmables supportant la supervision
- Fonction en mode veille configurable pour toutes les touches physiques
- Navigateur 5 directions (raccourcis personnalisables pour mode veille)
- Bis, messagerie vocale
- Secret, mains libres et casque
- Volume + et - (sur le navigateur)

## INTERFACES

- 2 prises RJ-45 auto-détection 10/100/1000 Mbps (LAN/PC)
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du casque
- 1 prise jack 5Vdc

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protocoles VoIP supportés:
  - SIPv2 (RFC3261)
- Audio:
  - G722, G711A, G711u, G723.1 G726-32, G729ab,
  - Son haute définition
  - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB (300ms), AGC
  - Mains libres full duplex avec AEC, mémoire tampon 96ms
  - DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
- Support réseau :
  - DHCP/Static/PPPOE
  - DNS Srv, STUN, NTP
  - 802.1x, LLDP
  - Port mirroring
  - QOS 802.1p/Q, ToS/DSCP
- Fonctions de sécurité :
  - TLS, SRTP, HTTPS avec authentification mutuelle par certificats
  - VPN : L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN
  - Fichier de configuration avec cryptage AES
  - 2 niveaux d'accès (utilisateur, administrateur)
  - Gestion du masquage des numéros composés en cours d'appel, filtre Web, pare-feu
  - Téléchargement des certificats serveur et client, certificat basé sur MAC de l'appareil
- Certifications des normes industrielles :
  - FCC, CE

## CONFIGURATION ET MANAGEMENT

- Affectation d'adresse IP :
  - DHCP, Static IP, PPPoE
- Support de configuration :
  - Clavier
  - Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS
  - Auto provision PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, support APRT, mise à jour du logiciel via des fichiers d'approvisionnement ou serveur de notification
  - Exportation et importation facile de fichier de configuration
  - TR069
  - Prise de traces Pcap, syslog

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

- Montage :
  - Pied multi-positions : 2
  - Montage mural et sur table
- Alimentation sur Ethernet (PoE) :
  - 802.3af, class 1
- Adaptateur secteur :
  - Entrée AC100-240V, sortie 5Vdc/1000mA (non inclus, à commander séparément)
- Consommation électrique
  - 1.1-1.8W
- Température de fonctionnement :
  - De 0° à 40°C
- Humidité relative :
  - De -10% à 60%
- Température de stockage :
  - Jusqu'à 50°C
- Dimensions de la boîte:
  - 250x205x70mm (WxLxH)

## RÉFÉRENCES COMMERCIALES

<b>SP2502G</b>	3700601423204
<b>Adaptateur secteur SP2502/G SP2503/G (EU)</b>	3700601490107
<b>Adaptateur secteur SP2502/G SP2503/G (US)</b>	3700601490114