

Alcatel

SP2502



Les fonctionnalités essentielles, la couleur en plus!

- **Ecran couleur 2.8" TFT** pour un accès à de nombreuses fonctionnalités professionnelles via une interface conviviale
- Accès à un **répertoire local et réseau** pour une gestion optimale des contacts
- **Mains libres** full duplex pour des conférences facilitées
- **Port casque et module de décroché électronique*** pour faciliter vos communications et s'adapter aux environnements exigeants
- **Client VPN** embarqué pour des connections à distance sécurisées



Ecran couleur



2 comptes SIP



Son HD



Main libre

SP2502



FONCTIONS PRINCIPALES

- Ecran couleur 2.8", 320x240 TFT
- 2 comptes SIP
- Alimentation sur Ethernet (PoE)
- Mains libres full duplex
- Son HD (audio large bande)
- Prise casque (RJ9) et touche casque
- *Module de décroché électronique Plantronics via ADP-80
- Journal des appels : 100 entrées (reçus, composés, manqués)
- Répertoire: local (500 entrées, téléchargeable), XML, LDAP, listes blanches et noires
- Identification de l'appelant (nom & numéro)
- Nombreuses langues disponibles sur interface web (WUI) et téléphone

AUTRES FONCTIONS

- Appel en attente, va et vient, appels multiples (jusqu'à 10)
- 2 touches de ligne/fonction supportant la supervision
- 4 touches de menu contextuel personnalisables, fond d'écran téléchargeable
- Touches de raccourci programmables
- Indicateur visuel (LED ou icône: appels entrants, message vocal, secret activé, casque, pas de service)
- Fonction secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, transfert d'un appel entrant sans décrocher, BIS,
- Conférence à 3
- 9 mélodies
- Fonction ne pas déranger (par ligne et par téléphone), verrouillage clavier
- Prise de ligne automatique (par ligne)
- Réglage du volume (mains libres, combiné, casque et sonneries)
- Appel en IP mode P2P
- Plans de numérotation, remplacement de préfixe, numéros interdits
- Appels anonymes, ACR
- Navigateur XML, action urls, click to talk, hot line

INTÉGRATION PABX IP

- Accès messagerie vocale, message(s) en attente
- Conférence réseau
- BLF (liste/extension)
- Synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi d'appel, SCA
- Intercom, musique d'attente, interphone général
- Parcage d'appels, interception d'appel
- Rappel automatique sur occupation
- Tonalités par pays
- Tonalités d'appel personnalisables
- Mélodies distinctives et VIP

CLAVIER

- 4 touches de menu contextuel personnalisables
- 2 touches de ligne/fonction programmables supportant la supervision
- Fonction en mode veille configurable pour toutes les touches physiques
- Navigateur 5 directions (raccourcis personnalisables pour mode veille)
- Bis, messagerie vocale
- Secret, mains libres et casque
- Volume + et - (sur le navigateur)

INTERFACES

- 2 prises RJ-45 auto-détection 10/100 Mbps (LAN/PC)
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du casque
- 1 prise jack 5Vdc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protocoles VoIP supportés:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Audio :
 - G722, G711A, G711u, G723.1 G726-32, G729ab,
 - Son haute définition
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB (300ms), AGC
 - Mains libres full duplex avec AEC, mémoire tampon 96ms
 - DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
- Support réseau :
 - DHCP/Static/PPPOE
 - DNS Srv, STUN, NTP
 - 802.1x, LLDP
 - Port mirroring
 - QOS 802.1p/Q, ToS/DSCP
- Fonctions de sécurité :
 - TLS, SRTP, HTTPS avec authentification mutuelle par certificats
 - VPN : L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN
 - Fichier de configuration avec cryptage AES
 - 2 niveaux d'accès (utilisateur, administrateur)
 - Gestion du masquage des numéros composés en cours d'appel, filtre Web, pare-feu
 - Téléchargement des certificats serveur et client, certificat basé sur MAC de l'appareil
- Certifications des normes industrielles :
 - FCC, CE

CONFIGURATION ET MANAGEMENT

- Affectation d'adresse IP :
 - DHCP, Static IP, PPPoE
- Support de configuration :
 - Clavier
 - Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Auto provision PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, support APRT, mise à jour du logiciel via des fichiers d'approvisionnement ou serveur de notification
 - Exportation et importation facile de fichier de configuration
 - TR069
 - Prise de traces Pcap, syslog

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

- Montage :
 - Pied multi-positions : 2
 - Montage mural et sur table
- Alimentation sur Ethernet (PoE) :
 - 802.3af, class 1
- Adaptateur secteur :
 - Entrée AC100-240V, sortie 5Vdc/1000mA (non inclus, à commander séparément)
- Consommation électrique
 - 1.1-1.8W
- Température de fonctionnement :
 - De 0° à 40°C
- Humidité relative :
 - De -10% à 60%
- Température de stockage :
 - Jusqu'à 50°C
- Dimensions de la boîte:
 - 250x205x70mm (WxLxH)

RÉFÉRENCES COMMERCIALES

SP2502	3700601490008
Adaptateur secteur SP2502/G SP2503/G (EU)	3700601490107
Adaptateur secteur SP2502/G SP2503/G (US)	3700601490114