

# Série IMPACT D

IMPACT D 10 USB ML    IMPACT D 10 USB ML II    IMPACT D 30 USB ML  
 IMPACT D 10 PHONE    IMPACT D 10 PHONE II    IMPACT D 30 PHONE

## La liberté sans fil commence ici

Profitez d'une performances audio haut de gamme et d'une portée sans fil remarquable : la liberté sans fil commence ici. Gardez des bureaux nets grâce à un design épuré, idéal pour les bureaux partagés et les agents qui ont besoin d'une fonctionnalité plug-and-play sur chaque poste de travail. Donnez la priorité à l'expérience client, avec la technologie EPOS Voice™, qui isole la voix de l'agent. Résultat : des appels clairs et limpides qui favorisent une résolution rapide des problèmes tout au long de la journée de travail.

Dans le monde numérique actuel, les entreprises sont plus exposées que jamais aux menaces en ligne hostiles. Sur le plan de la sécurité de vos données, l'appairage protégé et la certification DECT permettent d'éviter l'écoute de vos appels par des tiers. Binaurale, ce qui favorise la concentration, et mono-connectivité, la série IMPACT D rend les micro-casques DECT sans fil accessibles à tous.

En savoir plus sur [eposaudio.com/impact-d-series](https://eposaudio.com/impact-d-series)



## Avantages et caractéristiques clés

### Une qualité audio premium pour une clarté optimale des appels

Grâce à la technologie EPOS Voice™ et à un micro antibruit, pour des conversations claires et naturelles partout

### Déplacez-vous librement grâce à la grande portée sans fil

Jusqu'à 55 m dans des bureaux classiques et 180 m sans obstacle. Jusqu'à 12 heures d'autonomie de conversation

### Connectez-vous facilement à un appareil

Connectivité unique « plug-and-play » vers un téléphone de bureau ou un PC/softphone

### Choisissez votre style de port

Grâce à des micro-casques (avec serre-tête, contour d'oreille ou tour de nuque en option) confortables qui correspondent à vos préférences personnelles

### Posez et chargez le micro-casque facilement sur sa base

Connectez le micro-casque à l'interface de charge aimantée pour garantir qu'il soit chargé et prêt à être utilisé lors de votre prochain appel



# Série IMPACT D

## Caractéristiques du produit

### Généralités

Description du produit	<p><b>IMPACT D 10 USB ML</b> : Micro-casque monaural sans fil DECT avec station de base. Connectivité unique au PC/Softphone. Solution optimisée UC.</p> <p><b>IMPACT D 10 PHONE</b> : Micro-casque monaural sans fil DECT avec station de base. Connectivité unique au téléphone de bureau.</p> <p><b>IMPACT D 10 USB ML II</b> : Micro-casque monaural sans fil DECT avec station de base. Connectivité unique au PC/Softphone. Solution optimisée UC.</p> <p><b>IMPACT D 10 PHONE II</b> : Micro-casque monaural sans fil DECT avec station de base. Connectivité unique au téléphone de bureau.</p> <p><b>IMPACT D 30 USB ML</b> : Micro-casque binaural sans fil DECT avec station de base. Connectivité unique au PC/Softphone. Solution optimisée UC.</p> <p><b>IMPACT D 30 PHONE</b> : Micro-casque binaural sans fil DECT avec station de base. Connectivité unique au téléphone de bureau.</p>
Style de port	Serre-tête – monaural ou binaural et contour d'oreille. Tour de nuque disponible comme accessoire*
Poids du micro-casque	<p><b>D 10 HS:</b> 22 g / 0.78 oz (Avec contour d'oreille) 45 g / 1.59 oz (Avec serre-tête)</p> <p><b>D 10 HS II:</b> 22 g / 0.78 oz (Avec contour d'oreille) 50 g / 1.76 oz (Avec serre-tête)</p> <p><b>D 30 HS:</b> 85 g / 3.00 oz</p>
Diamètre du coussinet d'oreille	Ø 50 mm / 1,96 po
Personnalisation	Oui, avec une plaque nominative sur le micro-casque
Garantie	2 ans

### Audio

Technologie EPOS Voice™	Pour une écoute claire et naturelle
Microphone	<b>IMPACT D 10 and D 10 II:</b> Microphone Noise cancelling <b>IMPACT D 30:</b> Microphone Ultra Noise cancelling
Plage de fréquence du microphone	150 Hz à 6,8 kHz (large bande) 300 Hz à 3,5 kHz (bande étroite)
Désactivation du micro	Oui
Type de haut-parleur	Haut-parleurs de pointe en néodyme pour une qualité audio exceptionnelle
Réponse de fréquence du haut-parleur	150 Hz à 6,8 kHz (large bande) 300 Hz à 3,5 kHz (bande étroite)

# Série IMPACT D

## Caractéristiques du produit

### Données techniques

DECT	1,880 à 1,900 MHz (UE, RU, AUS) 1,920 à 1,930 MHz (US) – DECT 6.0
Compatible GAP	Oui (micro-casque)
Casque	Se connecte à la station de base
Station de base	IMPACT D 10 USB ML : Connexion aux UC IMPACT D 10 PHONE : Connexion au téléphone de bureau D 10 USB ML II/D 30 UB ML : Connexion aux UC D 10 PHONE II/D 30 PHONE : Connexion au téléphone de bureau
Liaison automatique du micro-casque à la base	Oui, elle peut être activée sur la station de base
Plage de températures	En fonctionnement : +5 °C à 45 °C Stockage : de -20 °C à +70 °C
Batterie (lithium polymère)	Remplaçable pour maintenance (voir manuel d'utilisation)
Portée	Sans obstacles : 180 m Bâtiment de bureaux classique : 55 m
Ajustement de la puissance automatique	Oui (distance entre le micro-casque et la base)
Autonomie de conversation	Jusqu'à 8 heures (large bande) Jusqu'à 12 heures (bande étroite)
Temps de veille	100 heures max.
Auto ; le micro-casque s'éteint lorsqu'il est hors de portée	Oui, après 30 minutes
Durée de recharge	0 - 50 % : 20 minutes 0 - 100 % : 1 heure

### Protection auditive

Technologie EPOS ActiveGard®	Technologie ActiveGard®
Limiteur de bruit au travail (UE)**	Protection acoustique améliorée : limite la fatigue d'écoute, avec une moyenne de 85 dB sur la journée de travail. Activé par un commutateur DIP, EPOS Connect et le logiciel EPOS Manager

### Contenu de la livraison

Contenu de la boîte	<p><b>D 10 USB ML</b> Micro-casque, station de base, câble USB, serre-tête (amovible), contour d'oreille (monté sur le micro-casque), quick guide imprimé, guide de sûreté imprimé</p> <p><b>D 10 PHONE</b> Micro-casque, station de base, alimentation, câble téléphonique audio, serre-tête (amovible), contour d'oreille (monté sur le micro-casque), quick guide imprimé, guide de sûreté imprimé</p> <p><b>D 10 USB ML II</b> Micro-casque, station de base, câble USB, serre-tête (amovible), contour d'oreille (monté sur le micro-casque), quick guide imprimé, guide de sûreté imprimé</p> <p><b>D 10 PHONE II</b> Micro-casque, station de base, alimentation, câble téléphonique audio, serre-tête (amovible), contour d'oreille (monté sur le micro-casque), quick guide imprimé, guide de sûreté imprimé</p> <p><b>D 30 USB ML</b> Micro-casque, station de base, câble USB, serre-tête (amovible), quick guide imprimé, guide de sûreté imprimé</p> <p><b>D 30 PHONE</b> Micro-casque, station de base, alimentation, câble téléphonique audio, serre-tête (amovible), quick guide imprimé, guide de sûreté imprimé</p>
---------------------	---

# Série IMPACT D

## Caractéristiques du produit

---

### Logiciels

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :

---

EPOS Connect	Gestion des mises à jour du firmware et configuration des micro-casques selon vos préférences audio personnelles. EPOS Connect fonctionne sur les environnements Windows, Mac et VDI/clients légers : <a href="https://eposaudio.com/software-EPOS-connect">eposaudio.com/software-EPOS-connect</a>
EPOS Manager	Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu – Pour les solutions cloud et sur site : <a href="https://eposaudio.com/software-epos-manager">eposaudio.com/software-epos-manager</a>

---

### Compatibilité logicielle

Compatible UC et CC	Trouvez les casques adaptés à vos besoins et découvrez leurs différentes caractéristiques grâce à notre guide de compatibilité : <a href="https://eposaudio.com/compatibility">eposaudio.com/compatibility</a>
---------------------	---

---

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [eposaudio.com/software](https://eposaudio.com/software)

\* Tour de nuque proposé comme accessoire (réf. 1000716)

\*\* Conformité à la directive européenne d'exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE), qui définit les limites des deux types de bruits présents dans les environnements de travail : La pression acoustique de crête et le bruit continu.

# Série IMPACT D

## Avantages et caractéristiques supplémentaires

### Gérez les appels d'une simple pression sur un bouton

Répondre/raccrocher, désactivation du micro et réglage du volume

### Restez mobile grâce au chargement rapide

La batterie se recharge à 50 % en seulement 20 minutes

### Organisez vos conférences téléphoniques en toute simplicité

Utilisez jusqu'à quatre micro-casques par appel et partagez votre bureau en toute simplicité

### Vérifiez l'autonomie de conversation disponible

Grâce à des voyants d'état situés sur la station de base

### Gardez un bureau net

Grâce à la conception des câbles intégrés

### Profitez d'une station de base sécurisée

Grâce à un socle solide en métal qui assure une meilleure stabilité

### Protégez votre audition

Audition protégée contre les chocs acoustiques grâce à la technologie EPOS ActiveGard®

### Logiciel complémentaire

Gestion simple des appareils grâce aux solutions logicielles EPOS

## Vue d'ensemble du produit

Connexion avec	Produit	Code de commande	Détails	Code EAN / UPC
Téléphone fixe 	<b>IMPACT D 10 PHONE – EU</b> Réf. 1000570	D 10 PHONE – EU	Système DECT sans fil monaural	EAN : 57 14708 00371 7 UPC : 8 40064 40371 9
	<b>IMPACT D 10 PHONE – UK</b> Réf. 1000571	D 10 PHONE – GB	Système DECT sans fil monaural	EAN : 57 14708 00372 4 UPC : 8 40064 40372 6
	<b>IMPACT D 10 PHONE – US</b> Réf. 1000572	D 10 PHONE – US	Système DECT sans fil monaural	EAN : 57 14708 00373 1 UPC : 8 40064 40373 3
	<b>IMPACT D 10 PHONE – AUS</b> Réf. 1000573	D 10 PHONE – AUS	Système DECT sans fil monaural	EAN : 57 14708 00374 8 UPC : 8 40064 40374 0
PC/Softphone 	<b>IMPACT D 10 USB ML – EU</b> Réf. 1000574	D 10 USB ML – EU	Système DECT sans fil monaural. Optimisé UC	EAN : 57 14708 00375 5 UPC : 8 40064 40375 7
	<b>IMPACT D 10 USB ML – US</b> Réf. 1000575	D 10 USB ML – US	Système DECT sans fil monaural. Optimisé UC	EAN : 57 14708 00376 2 UPC : 8 40064 40376 4
	<b>IMPACT D 10 USB ML – AUS</b> Réf. 1000576	D 10 USB ML – AUS	Système DECT sans fil monaural. Optimisé UC	EAN : 57 14708 00377 9 UPC : 8 40064 40377 1
Téléphone fixe 	<b>IMPACT D 10 Phone II – EU</b> Réf. 1000994	D 10 PHONE II – EU	Système DECT sans fil monaural	EAN : 57 14708 00796 8 UPC : 8 40064 40796 0
	<b>IMPACT D 10 Phone II – UK</b> Réf. 1000995	D 10 PHONE II – UK	Système DECT sans fil monaural	EAN : 57 14708 00797 5 UPC : 8 40064 40797 7
	<b>IMPACT D 10 Phone II – US</b> Réf. 1000996	D 10 PHONE II – US	Système DECT sans fil monaural	EAN : 57 14708 00798 2 UPC : 8 40064 40798 4
	<b>IMPACT D 10 Phone II – AUS</b> Réf. 1000997	D 10 PHONE II – AUS	Système DECT sans fil monaural	EAN : 57 14708 00799 9 UPC : 8 40064 40799 1
PC/Softphone 	<b>IMPACT D 10 USB ML II – EU</b> Réf. 1000998	D 10 USB ML II – EU	Système DECT sans fil monaural. Optimisé UC	EAN : 57 14708 00800 2 UPC : 8 40064 40800 4
	<b>IMPACT D 10 USB ML II – US</b> Réf. 1000999	D 10 USB ML II – US	Système DECT sans fil monaural. Optimisé UC	EAN : 57 14708 00801 9 UPC : 8 40064 40801 1
	<b>IMPACT D 10 USB ML II – AUS</b> Réf. 1001000	D 10 USB ML II – AUS	Système DECT sans fil monaural. Optimisé UC	EAN : 57 14708 00802 6 UPC : 8 40064 40802 8

## Série IMPACT D

## Vue d'ensemble du produit

Connexion avec	Produit	Code de commande	Détails	Code EAN / UPC
Téléphone fixe 	<b>IMPACT D 30 Phone – EU</b> Réf. 1000987	D 30 PHONE – EU	Système DECT sans fil binaural	EAN : 57 14708 00789 0 UPC : 8 40064 40789 2
	<b>IMPACT D 30 Phone – UK</b> Réf. 1000988	D 30 PHONE – UK	Système DECT sans fil binaural	EAN : 57 14708 00790 6 UPC : 8 40064 40790 8
	<b>IMPACT D 30 Phone – US</b> Réf. 1000989	D 30 PHONE – US	Système DECT sans fil binaural	EAN : 57 14708 00791 3 UPC : 8 40064 40791 5
	<b>IMPACT D 30 Phone – AUS</b> Réf. 1000990	D 30 PHONE – AUS	Système DECT sans fil binaural	EAN : 57 14708 00792 0 UPC : 8 40064 40792 2
PC/Softphone 	<b>IMPACT D 30 USB ML – EU</b> Réf. 1000991	D 30 USB ML – EU	Système DECT sans fil binaural. Optimisé UC	EAN : 57 14708 00793 7 UPC : 8 40064 40793 9
	<b>IMPACT D 30 USB ML – US</b> Réf. 1000992	D 30 USB ML – US	Système DECT sans fil binaural. Optimisé UC	EAN : 57 14708 00794 4 UPC : 8 40064 40794 6
	<b>IMPACT D 30 USB ML – AUS</b> Réf. 1000993	D 30 USB ML – AUS	Système DECT sans fil binaural. Optimisé UC	EAN : 57 14708 00795 1 UPC : 8 40064 40795 3

