Terminal SIP-DECT Mitel

Mitel 612 DECT Phone

Principales fonctions

- Affichage couleur TFT (2", 176 x 220 points, 65 536 couleurs)
- Répertoire avec un maximum de 200 contacts* à 8 entrées possibles pour chacun (numéros professionnels, personnels et mobiles, adresse électronique*, télécopie*, numérotation abrégée, tonalité* et affectation du nom)
- Filtrage des bruits de fond pour les environnements sonores
- 44 tonalités polyphoniques (type Midi), 29 tonalités normales et 7 tonalités d'alarme avec contrôle automatique du volume
- Possibilité de configurer jusqu'à 5 profils utilisateur
- Mode mains libres
- Prise casque (2,5 mm)
- 2 touches de navigation programmables*, 2 touches écran programmables* et 3 touches écran pour le contrôle de menu
- Gestion intelligente de la batterie
- Voyant lumineux tricolore multi-fonction
- Prise en charge des applications de messagerie et d'alerte*

Le terminal DECT Mitel 612 est le modèle de téléphone DECT de base de la gamme Mitel SIP-DECT.

Le terminal DECT Mitel 612 est équipé d'un écran couleur TFT. Il offre une expérience de navigation simple et conviviale au sein de ses menus structurés. Un voyant lumineux tricolore signale les événements importants, tels que les rappels, les appels entrants et l'état de chargement de la batterie.

Le terminal DECT Mitel 612 prend en charge le téléchargement du microprogramme via interface air* pour maintenir à jour vos combinés tout en minimisant l'implication informatique.

Mitel®
Powering connections

Fonctionnalités du combiné

- *Clavier rétro-éclairé*
- *Tonalités différentes pour : les appels internes et externes, les messages, les alarmes et les appels d'urgence*
- *Affichage avec 7 lignes de texte, 1 titre et 1 ligne à touche programmable*
- *Luminosité réglable de l'écran*
- *Thème de couleur personnalisable*
- *Possibilité de définir jusqu'à trois rendez-vous et alarmes simultanées**
- *Verrouillage des touches automatique et manuel (raccourci : le symbole #)*
- *Option de verrouillage du combiné avec code PIN à 4 chiffres*
- *Décroché automatique en cas de retrait du chargeur*
- *Décroché automatique hors base*
- *Liste d'appelants avec 30 entrées**
- *Liste bis avec 20 entrées**
- *Langues d'affichage : tchèque, danois, néerlandais, allemand, anglais, finnois, français, italien, norvégien, polonais, portugais, russe, slovène, espagnol, suédois et turc**
- *Touches à action fixe disponibles pour le contrôle du volume sur le côté du téléphone*
- *Affichage de la date et de l'heure (manuellement ou par plateforme)**

Fonctionnalités d'administration

- *Mise à jour automatique du microprogramme via interface air**
- *Fonctions de diagnostic intégrées*
- *Configuration du DECT Phone via interface air**

Données techniques

- *Normes : DECT, GAP*
- *Protection contre les infiltrations : IP 50*
- *Prise en charge du chiffrement standard DECT*
- *Certification sécurité DECT*
- *Batterie : Batterie rechargeable lithium-ion*
- *Durée de veille : jusqu'à 100 h*
- *Temps de conversation : jusqu'à 12 h*
- *Dimensions (longueur / largeur / profondeur) : 135 x 49 x 22,5 mm*
- *Poids avec batterie : 127 g*
- *Chute libre : 1,50 m sur du béton sans dommage*
  - » *Au cours de tests normalisés**, le terminal DECT Mitel 612 doit tomber d'une hauteur de 1,50 m une fois de chaque côté sur un sol en béton et ne jamais montrer de dégât ou de dysfonctionnement.*
- *Adaptateur CA international*

Références

Contenu de la livraison

Mitel 612 (Combiné)	80E00011AAA-A

Accessoires

Chargeur Mitel 600 Desktop	80E00005AAA-A
Mitel 612 (combiné)	80E00008AAA-A
Clip de ceinture rotatif pour Mitel 612	68770
Poche cuir pour Mitel 612/622	68762
Collier pour Mitel 600	68769
Rack de chargement pour Mitel 600 (Combiné)	68774

**Prise en charge obligatoire par la plateforme*

*** Conformément à DIN EN 60068-2-31 (04/2009)*

Mitel Powering connections | mitel.com

© Copyright 2016, Mitel Networks Corporation. Tous droits réservés. Le nom de Mitel et son logo sont des marques déposées de Mitel Networks Corporation. Toutes les références à des marques tiers sont uniquement fournies à titre indicatif et Mitel ne prétend en aucune façon en être propriétaire.

798143-R1604-FR