



## Jarretières Duplex

Les jarretières Duplex Alliance sont adéquates pour des applications en milieu Telco et Datacom. Elles fournissent des interconnexions flexibles sur les appareils optiques des équipements passifs et les systèmes de brassage optiques.

Ces jarretières sont terminées avec des connecteurs équipés de fêrules céramique et sont assemblées suivant des techniques de précision et de polissage qui permettent d'assurer une haute qualité de transmission.

### Traits

- Connecteurs SC, LC, ST
- Conformés aux performances requises des normes IEC
- Disponibles en fibre type OS1/OS2, OM1, OM2 et OM3
- Disponibles en gamme de longueurs prédéfinies
- Conformés aux normes REACH & SvHC
- Materials compliant to RoHS
- Livré en sachet individuel avec certificat de test

### Applications

- CATV / VIDEO
- Réseaux de Télécommunication
- LAN et WAN
- FTTx
- Réseaux à Hauts Débits
- Réseaux passifs Optiques PON
- ATM, SONET et WDM

### Spécification

#### Spécification des connecteurs

|                         | MONOMODE | MULTIMODE | CONFORMITE    |
|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| PI Max/Ref(Acceptation) | 0.30dB   | 0.30dB    | IEC 61300-3-4 |
| PI Moyenne/Ref          | 0.22dB   | 0.25dB    | IEC 61300-3-4 |
| Retour Perte            | 50dB     | -         | IEC 61300-3-6 |

#### Spécification du Câble

| CHARACTERISTICS            | UNITS | SIMPLEX    | DUPLEX     |
|----------------------------|-------|------------|------------|
| Matériel du Câble          |       | LSZH       | LSZH       |
| Membrane de renforcement   |       | Aramide    | Aramide    |
| Ecrasement                 | N     | 1000       | 1000       |
| Température Opérationnelle | °C    | de-20 à 60 | de-20 à 60 |

### Information de commande

|          |      |     |                  |    |                  |    |   |                |         |   |
|----------|------|-----|------------------|----|------------------|----|---|----------------|---------|---|
| ALLOPTJO | Mode |     | Connecteur End A |    | Connecteur End B |    | 0 | Longueur Câble |         | 0 |
|          | OS2  | OS2 | SC               | SC | SC               | SC |   | 1              | 1 mètre |   |
|          | OM1  | OM1 | ST               | ST | ST               | ST |   | 2              | 2 mètre |   |
|          | OM2  | OM2 | LC               | LC | LC               | LC |   | 3              | 3 mètre |   |
|          | OM3  | OM3 |                  |    |                  |    |   | 5              | 5 mètre |   |

### Référence Produit

Exemple : **ALLOPTJOOM3SCSC030**

Fait référence à une jarretière en SC-SC - OM3- Duplex –3 mètres