HD2000 IP

Version IP au protocole SIP du célèbre poste mural HD2000, il en garde toutes les caractéristiques mécaniques d'accrochage et de maintien mural qui font son succès.

3 Coloris

Les 5 versions existent en **Rouge, Blanc** ou **Anthracite**

Caractéristiques

Tous modèles :
- 2 voyants d'appel lumineux
- Leds message
- Réglage volume sonnerie
- Compatibilité prothèses auditives

Version à clavier :
- réception combiné amplifiable, secret micro, Bis, conférence à 3, touche messagerie et transfert

Version Urgence :
- sauvegarde mémoire(s) sur Eeprom

HD2000 IP 5 versions

- SANS CLAVIER
- CLAVIER
- URGENCE 1 (appel au décroché d'un numéro pré-mémorisé)
- URGENCE 2 (2 N° mémorisables)
- URGENCE 3 (3 N° mémorisables)

SIP

- Alimentation POE ou secteur (bloc d'alimentation en option)
- Interopérabilité IPBX (SIP V2)
- Auto-provisionning
- Mise à jour automatique firmware
- Configuration par interface web client DHCP - PPPOE - @IP fixe
- Dimensions : 73 x 235 x 75 mm
- Poids : 400 gr.

Applications

Lieux publics (aéroports, gares, metros, musées…) en poste de service, d'acceuil, d'ateliers, d'urgence, de sécurité, aux caisses des magasins, en poste d'ascenseurs, appels pompiers, etc.

DEPAEPE Télécommunications se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles règlementations, nationales ou internationales.

© Copyright HENRI DEPAEPE SAS 2010.
Reproduction interdite. Photos non contractuelles.

Depaepe Telecom
www.depaepe.com

Depaepe

HD2000 IP

Principales fonctions et caractéristiques

Alimentation PoE - IEEE 802.3af / Bloc secteur (en option)

Protocole SIP v2 (RFC 3261)
Client DHCP - PPPoE - @IP fixe
Network Address Translation (NAT)
Support serveur redondant (DNS - Proxy)
Synchronisation date et heure par SNTP

VoIP

Administration

Consultation @IP par synthèse vocale
Configuration Interface Web
Autoprovisioning via http - FTP - TFTP
Mise à jour automatique du firmware

Sécurité

Mot de passe Administrateur - Utilisateur

Audio

Codecs G.711, G.723, G.726, G.729.
Quality of Service (QoS)
VAD - CNG - LEC - Packet Loss Compensation

Téléphonie	Clavier	Sans clavier	Urgence 1/2/3
Réglage volume combiné	✓		
Réglage volume sonnerie	✓	✓	✓
Voyants d'appel lumineux	✓	✓	✓
Leds message	✓	✓	✓
Secret micro	✓		
Bis	✓		
Conférence à 3	✓		
Transfert d'appel	✓		
Touche messagerie	✓		
Sauvegarde mémoire sur Eeprom			✓

Depaepe Telecom
HENRI DEPAEPE SAS
75/77 rue du Pré Brochet
95110 SANNOIS - France
Tél. : +33 (0)1 30 25 81 60
Fax : +33 (0)1 39 98 61 24

www.depaepe.com

© Copyright HENRI DEPAEPE SAS 2010.
Reproduction interdite. Photos non contractuelles.

CE

DEPAEPE Télécommunications se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations, nationales ou internationales.