Geemarc Hear the Difference

AMPLIDECT COMBI 295

Téléphone sans fil avec répondeur intégré

APPELER/REPONDRE

- Compatible appareil auditif
- → Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- → 4 mémoires directes sur la base dont 3 à personnaliser avec des photos
- Mains libres
- → Rappel des 10 derniers numéros
- → Répertoire 50 numéros
- → Fonction Pause / Secret
- Clavier :
 - o Larges touches (25x14mm)
 - o Grands caractères (10mm)

ECRAN LCD (COMBINE + BASE)

- → Large écran (80*43mm-3 lignes pour la base/ 40*30mm-1 ligne pour le combiné)
- > Ecran rétro-éclairé blanc
- → Sélection entre 7 langues sur le combiné : Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol et Russe
- → Sélection entre 6 langues sur la base : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol et Russe
- Menu navigation
- Horodatage
- Fonction Alarme
- Verrouillage du clavier
- Indication du temps de communication

REPONDEUR

- → 15 minutes d'enregistrement de message
- Touche Arrêt / Marche du répondeur
- 2 annonces d'accueil
- → 2 modes pour le répondeur (répondeur simple et répondeur enregistreur
- → Interrogation des messages à distance
- → Code PIN pour interrogation à distance
- → Ecoute des messages à partir du combiné
- → Effacement sélectif ou global des messages
- → Horodatage des messages
- → Présentation vocale des messages (Français, Anglais, Allemand)
- Enregistrement de memo
- → Choix du nombre de sonnerie pour le déclenchement du répondeur.

MULTI-COMBINES

- Localisation du combiné
- Conférence à 3
- Conférence entre la base et le combiné
- Multi-bases (4 max) et Multi combinés (5 max)
- Transfert d'appel entre combinés et base
- Interphone entre combinés et base

SONNERIE

→ 10 sonneries sur la base et 10 sonneries sur le combiné

2ABC 3DEF

- → Réglage du volume de sonneries : MUET + 5 niveaux
- Indicateur lumineux de sonnerie sur la base et le combiné
- Volume de sonnerie :
 - o 80dB sur la base
 - o 75dB sur le combiné

TECHNIQUE

- → Mémoire permanente
- → Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni)
- → 1 batterie rechargeable type ni-Mh 2.4V 500mA (incluse)
- → Numérotation fréquence vocale / décimale
- Montage mural
- Système GAP
- Portée :
 - o jusqu'à 50m en intérieur
 - o jusqu'à 300m en champ libre

IDENTIFICATION D'APPEL * (COMBINE + BASE)

- → Présentation du nom en mode raccroché (type1) et en conversation (type 2)
 - o 20 numéros entrants
- Présentation du nom et du numéro
- Indicateur d'appel en attente
- Indicateur nouvel appel

COMBINES ADDITIONNELS

- → AmpliDect295 AD
- → PhotoDect295





AmpliDect295 AD PhotoDect295

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE:

- AmpliDect295
- AmpliDect295 DUO
- AmpliDect Combi Photo 295
- → AmpliDect295 SOS-PRO
- AmpliDect295 Photo