

M760 - i760 "Les Evolutifs"



Nexspan

M760 - i760

Ces terminaux M760 - i760 haut de gamme, destinés principalement aux grands communicants, bénéficient d'innovations technologiques majeures.

Ils disposent par exemple, d'un clavier alphabétique pour la gestion et l'accès à vos répertoires.

Des cartouches optionnelles permettent la connexion à d'autres interfaces et donnent accès à de nouvelles fonctionnalités.

Les M760 - i760 méritent bien leur nom : "les Evolutifs".

Le confort d'utilisation et la convivialité des M760 - i760 sont encore facilités par les touches de navigation de type téléphone GSM. Le dialogue s'établit entre vous et votre poste grâce à un afficheur composé d'une ligne d'informations et d'une ligne de fonctions dynamiques accessibles par les touches interactives.

Deux choix s'offrent à vous, le M760 autorise une évolution en douceur vers le monde de la voix sur IP ou une entrée directe dans le monde IP avec le i760.

AASTRA
MATRA

M760 - i760 "Les Evolutifs"

Présentation

Mode mains libres lors d'un appel entrant ou rappel du dernier numéro composé (Bis)

Navigateur

Touche répertoire

Clavier alphabétique



Touche haut-parleur

Description

- Terminaux numérique et IP
- Utilisation avec toutes les plates-formes Connexity M6500

M760

- Liaison numérique à 80 Kbits
- Raccordement par une paire téléphonique
- Distance maximum du poste numérique à la plate-forme :
 - 1000 mètres en câble 4/10
 - 1800 mètres en câble 6/10
- Cordon de raccordement déconnectable équipé d'une prise type RJ45 (adaptateurs et autres cordons disponibles séparément)
- Carte options analogiques (modem/Minitel, interface sonnerie extérieure et prise jack audio pour enregistreur)
- Dimensions :
L x P x H : 250 x 230 x 75 mm
Poids : 1 140 g

i760

- Raccordement au LAN
- Alimentation électrique par le LAN ou par bloc secteur 48 V 275 mA
- Télé-alimentation compatible IEEE 802.3af
- Raccordement PC (voix et data)
- G.711, G723.1, G729A - Annexe B

- Interface Ethernet auto-détection 10/100 Base T intégrée
- Affectation automatique des adresses IP via le protocole DHCP
- Mise à jour du logiciel du poste à partir du réseau
- Dimensions :
L x P x H : 250 x 230 x 75 mm
Poids : 1 220 g (Alimentation : 340 g)

M760 - i760

- 2 coloris: blanc glacier/bleu nuit ou bleu anthracite/bleu nuit

Options M760 - i760

- Modules d'extension de 20 touches programmables :
 - M710 (signalisation par LEDs) - module d'extension simple
 - M715 (signalisation par LEDs) - module d'extension avec chargeur pour mobile DECT.

Possibilité de raccorder jusqu'à 2 modules par poste (dont un seul M715).

Dimensions :

L x P x H : 118 x 232 x 81 mm

Poids : M710 : 390 g, M715 : 400 g

Coloris : idem M760 - i760

Points forts

- 20 touches programmables avec signalisation par LEDs
- 5 touches interactives
- Clavier alphabétique Azerty ou Qwerty
- Mains libres Full Duplex / Ecoute amplifiée avec signalisation par voyant LED
- Un voyant message / signalisation appel entrant
- Touche secret avec voyant LED associé
- Fonction interphonie
- 16 mélodies de sonnerie
- Prise casque avec détection automatique et réglage du volume
- Communication au casque avec possibilité de supervision au combiné
- Notification de message
- Rappel direct Messagerie Vocale par touche ☒
- Un journal des appels reçus (les 50 derniers)
- Un journal des appels émis (les 10 derniers)
- Un répertoire privé de 100 numéros
- Une sonnerie privilège
- Configuration en mode poste opérateur

APU00027AFRA_{B01}

AASTRA MATRA Telecom

1 rue Arnold Schoenberg
78286 Guyancourt Cedex - France
Tél : 33 (0)1 30 96 42 00
Fax : 33 (0)1 30 96 43 00
www.aastra-matra.com

Copyright ©2005 AASTRA MATRA Telecom. Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable, reproduction interdite. NeXspan est une marque déposée de AASTRA MATRA Telecom. MATRA est une marque déposée de LAGARDERE SCA.