

# D735



Port USB



Alimentation PoE



IPv6 & IPv4



Gigabit Ethernet



Module d'extension connectable



Prise micro-casque



Sécurité (TLS & SRTP)

## Avantages

- Écran TFT couleur haute résolution de 2.7" (6,9cm)
- 32 touches BLF sans papier (8 physiques)
- Capteur frontal pour interagir avec l'interface
- Discussion mains-libres à large bande (haut-parleur)
- Meilleure qualité audio grâce au Processeur de Signal Numérique (DSP)
- Switch Ethernet Gigabit à 2 ports (RJ45)
- Power over Ethernet IEEE 802.3af, Classe 3
- Prise pour casque USB
- Compatible avec le module d'extension D7<sup>(1)</sup>
- Prise pour clé Wi-Fi USB (chipsets RT2070/RT3070)<sup>(1)</sup>
- Prise pour casque sans-fil avec support décroché électronique (EHS)<sup>(1)</sup>
- Pied inclinable à 46° et à 28°

### Caractéristiques

- 12 identités / comptes SIP
- Navigateur XML
- Registres des appels émis, reçus et manqués
- Annuaire local avec 1000 numéros mémorisables
- Support multilingue
- DTMF in-band / hors-bande / SIP-INFO
- Interopérable avec tous les principaux PBX IP

### Fonctions d'appels

- Composition rapide
- Composition depuis URL
- Planification locale d'appels
- Rappel automatique de ligne occupée
- Rappel de ligne occupée / non joignable<sup>(2)</sup>
- Identification des correspondants téléphoniques
- Appel en attente
- Blocage de numéros (liste noire)
- Mode de réponse automatique
- Mise en attente des appels
- Musique d'attente<sup>(2)</sup>
- Jusqu'à 4 appels simultanés
- Transfert d'appel direct ou avec annonce
- Conférences à 3 par l'intermédiaire du téléphone
- Surveiller/intercepter les appels d'un autre poste<sup>(2)</sup>
- Parcage des appels / récupération des appels<sup>(2)</sup>
- Radiomessagerie multidestinataire
- Mode ne pas déranger (DND)
- Verrouillage du clavier
- Client Matter Code (CMC)<sup>(2)</sup>
- Compatible avec les solutions Unified Communications

### Audio

- Codecs:
  - G.711 A-law,  $\mu$ -law
  - G.722 (audio à large bande)
  - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Possibilité d'associer les sonneries
- Générateur de bruit de confort (CNG)
- Fonction VAD (Voice Activity Detection)

### Installation

- Configurable par navigateur web
- Provisioning :
  - Chargement automatique de paramètres via HTTP / HTTPS / TFTP

- Options DHCP 66/67
- snom Redirection Service
- Gestion à distance par les protocoles TR-069/TR-111

### Protocoles

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Annuaire)
- IPv4 / IPv6 avec Dual Stack

### Interface utilisateur

- Localisation (langue, heure, tonalité d'appel)
- Affichage d'appels entrants et en attente par LED rouge
- 4 touches contextuelles
- 8 (32) touches fonctions programmables avec étiquetage automatique
- Touches dédiées pour messages, DND, annuaire, menu, transfert, attente, changement de page
- Touches audio avec indication par LED : muet, haut-parleur, casque
- Touche volume
- Touche de navigation à 5 directions
- Touche OK et touche Annuler
- Capteur frontal pour interagir avec l'interface

### Sécurité

- Authentification 802.1X et EAPoL
- Transport layer security (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS serveur/client
- Protection du navigateur web avec mot de passe
- Support VPN
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

### Caractéristiques du téléphone

- Dimensions (environ) :
  - 205 x 185 x 40 mm (HxLxP) sans pied
  - 205 x 185 x 200/220 mm (HxLxP) avec pied
- Poids (environ) : téléphone 710 g, pied 120 g
- Tension d'entrée : 5 Vdc (SELV)
- Alimentation : PoE ou adaptateur secteur 5Vdc, 10W<sup>(1)</sup>
- Combiné : connecteur 4P4C
- Casque : connecteur 4P4C pour Snom EHS Advanced<sup>(1)</sup>

- Compatible avec les prothèses auditives (HAC)
- 1 port USB 2.0, type A
- Conditions environnementales :
  - Température ambiante : de 0°C à 35°C
  - Température de stockage : de -10°C à 45°C
  - Humidité comprise entre 5% et 95% (sans condensation)
- Contenu de la boîte :
  - Téléphone
  - Pied
  - Combiné
  - Câble Ethernet
  - Guide rapide
  - Couleur : noir ou blanc
- Garantie : 2 ans

### Certifications

- Marquage CE
- Sécurité IEC 60950

<sup>(1)</sup> Accessoires en option (les codes des produits sont indiqués ci-dessous)

<sup>(2)</sup> Si compatible avec le PBX

## Références de produits

### Pour les accessoires optionnels

- 00004011 Module supplémentaire D7 (noir)
- 00004325 Alimentateur Snom A6 / prise EU
- 00001168 Prise UK pour Snom A6
- 00004394 Snom Alimentateur 10W
- 00004395 Prise UK pour Snom Alimentateur 10W
- 00002362 Snom EHS Advanced
- 00003820 Plaque pour montage au mur de la série 7
- 00004387 DECT-Casque Snom A170
- 00004341 Casque monaural Snom A100M
- 00004342 Casque binaural Snom A100D

### Pour la gamme

- 00004349 Snom D785 black
- 00004392 Snom D785 white
- 00003917 Snom D765
- 00004259 Snom D745
- [00004389 Snom D735 black](#)
- [00004396 Snom D735 white](#)
- 00003916 Snom D725
- 00004039 Snom D715 black
- 00004381 Snom D715 white
- 00004353 Snom D712

## Aperçu de la gamme

